

## Návod na odečet digitálního elektroměru

Provozní stav displeje je automatický rolovací režim. Každých cca 6 sekund se mění zobrazení počítadel. Rozmístění informací na displeji se může podle jednotlivých výrobců a typů elektroměrů mírně odlišovat nicméně bude obdobné následujícímu obrázku



Stavy počítadel elektroměru je možné odečítat buď pomocí stisku tlačítka (tlačítek) na elektroměru nebo v automatickém rolovacím režimu. Každé počítadlo představuje jiný údaj elektroměru. Na displeji jsou zobrazované v pravidelných 6 sekundových intervalech.

Dále je uveden seznam počítadel, které je možné odečítat (pro jednotarifní sazby lze aktuální stav elektroměru si odečíst z adresy 1.8.0).

Adresa počítadla	Význam	Poznámka
1.6.0	Činný výkon	Aktuální nejvyšší naměřená střední hodnota čtvrt hodinového činného výkonu
1.8.0	Činná spotřeba celková	Aktuální stav číselníku celkové činné spotřeby
1.8.1	Činná spotřeba VT	Aktuální stav číselníku činné spotřeby ve vysokém tarifu
1.8.2	Činná spotřeba NT	Aktuální stav číselníku činné spotřeby v nízkém tarifu
2.8.0	Činná dodávka celková	Aktuální stav číselníku celkové činné dodávky
5.8.0	Jalová spotřeba	Aktuální stav číselníku celkové jalové induktivní spotřeby
8.8.0	Jalová dodávka	Aktuální stav číselníku jalové kapacitní dodávky

Spotřeba za určité období v kWh se vypočítá jako rozdíl stavu na konci sledovaného období a stavu na začátku sledovaného období.